

I. CS. Üvegtechnika Kft

8000 Székesfehérvár Vásárhelyi u. 1/A

Használati, kezelési, útmutató

Az üvegszerkezet ablakok, portálok beépítésének meghatározó eleme.

Az üveget össze lehet kombinálni fémekkel, kövekkel, más burkolóanyagokkal.

A fogadó szerkezeteknek hosszú távon tartós rendszereket kell biztosítani, követelmény, hogy tökéletes legyen a tapadás az elemek között. A tömítések nagy rugalmasságúak és időjárásállóak, peremzárással védjük az oxidációtól az üvegszerkezeteket.

A napsugárzással közvetlenül érintkező peremzárt szerkezeteknél szilikon tömítéseket alkalmazunk, ezek felelnek meg az UV védelem kívánalmaknak.

Általános tárolási szabály, hogy az üvegeket zárt helyen, maximum fél évig tároljuk.

Tilos szennyezett környezetben (por, benzin, olaj, párolgó klorid, kén alapú anyagok közelében) tárolni!

Célszerű a hőszigetelt üvegszerkezetet száraz, zárt, állandó hőmérsékletű – lehetőleg a beépítési területnek megfelelő hőmérsékletű - környezetben tárolni a beépítésig.

Tisztítására az alkalmazott általános üvegtisztító szerek és eszközök tökéletesen alkalmasak.

Mozgatása kizárólag speciális gumírozott munkavédelmi kesztyűvel illetve „veribor” eszközzel, szállítása speciális szerkezetű üvegállványon történhet!

Beépítését a mindenkori magyar és Európai Unió szabványoknak megfelelően kell elvégezni!